

## MANIFOLD DE SERVICIO (ANGULAR) CON GLICERINA, MANGUERAS 60", 800 PSI.



### Características

- Cuerpo de latón forjado con porta mangueras en aluminio.
- Válvulas de acción rápida tipo pistón para abrir o cerrar.
- Asientos y empaques en Nylon para una larga vida.
- Manijas de metal.
- Manómetros de 2.5" con mecanismo anti-vibración movimiento suave.
- Con Glicerina
- Los manómetros pueden calibrarse para mantener exactitud.

### Descripción

Esencial en trabajos de refrigeración para el análisis del funcionamiento de la instalación; compuesto de: 3 mangueras, 2 manómetros y un cuerpo angular o recto. Sirve para medir la presión del gas refrigerante en un compresor. Sus manómetros cuentan con una escala de presión de 800 Psi. También posee varias escalas que permiten leer las temperaturas de saturación (en °C) de distintos refrigerantes a una presión determinada. Independientemente de la escala del refrigerante. Posee manómetros estándar de 2.5". Hecho de latón duradero y con mirilla de fácil lectura, cuenta con tecnología "vibration free" para que la aguja de medición sea precisa.

### Especificaciones

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| CUERPO        | Angular                           |
| APLICACIÓN    | Refrigeración, aire acondicionado |
| MATERIAL      | Latón forjado                     |
| COLOR         | Azul y rojo                       |
| REFRIGERANTES | R-410A, R-404A, R-22, R-50 7      |
| PSI           | 800 PSI                           |

Consulta todos nuestros productos y fichas técnicas en <https://avalymex.com/>